

⇒ Herstellung eines Basis-Moduls

So wird ein Basis-Modul gefaltet:

1. Wir nehmen uns ein Blatt Papier in DIN A4 Größe (40-80g/m² Stärke). Dieses Papier knicken und falten wir zu 16 gleich großen Teilen. (Bild 1)
2. Zuerst nehmen wir uns eines dieser Teile vor: Wir legen das kleine Faltblatt nun so vor uns, dass die kurzen Seiten links und rechts von uns liegen. (Bild 2)
3. Als nächstes wird das Stück Papier noch einmal Diagonal gefaltet und noch einmal von links nach rechts. Der letzte Knick (von links nach rechts) wird aber wieder geöffnet damit in der Mitte eine sichtbare Faltkante erscheint. (Bild 3-6)
4. Jetzt sollte die geschlossene Seite zum Körper zeigen. Wir nehmen die linke Ecke und falten sie bis zur mittleren Faltkante. Dasselbe tun wir auch mit der rechten Seite. Nun drehen wir das Dreieck mit den Laschen unterhalb um, so dass die geschlossene Seite wieder zu uns zeigt. (Bild 7-10)
5. Dann nehmen wir die untere linke Lasche und knicken sie so, dass sie den oberen Rand des Dreiecks berührt. Das gleiche ebenso mit der rechten Lasche. (Bild 11-14)
6. Im vorletzten Schritt knicken wir die ganze untere Lasche noch einmal nach oben - und zwar auf beiden Seiten. Jetzt liegt ein gefaltetes Dreieck vor uns. (Bild 15-16)
7. Zur guter letzt wird die linke Dreieckshälfte mit den nach oben geknickten Laschen zur rechten Seite hin gefaltet. Wir haben ein Dreieck mit zwei Öffnungen im hinteren Bereich. Durch die Öffnungen lassen sich die Module ineinander stecken. (Bild 17-18)

Falten Sie das Modul ganz einfach anhand der folgenden Bilderdarstellung nach.

















